



EQUIPEMENT STANDARD

• Hauteur de travail	: 7,80 m
• Hauteur de plancher	: 5,80 m
• Capacité	: 230 kg
• Dimensions plateforme	: 0,99 x 1,25 m
• Extension	: 0,7 m
• Longueur hors tout	: 2,43 m
• Largeur hors tout	: 1 m
• Hauteur hors tout	: 2 m
• Poids total	: 2 400 kg
• Pneus pleins	: 16 x 5 x 10 1/2 Type TR
• Pente maximum	: 25 %
• Translation électrique	
• Rayon de braquage	: 1,75 m
• Moteur électrique	
• Mise en roue libre	
• Groupe électro pompe	: 24 V
• Réservoir hydraulique	: 25 l
• Batteries semi-traction	: 24 V - 250 A
• Chargeur de batteries	: 30 A / 24 V
• Indicateur de charge batteries	
• Contrôleur dévers	: 3°

OPTIONS

- Feu à éclats
- Batteries de traction 24 V - 240 A

STANDARD EQUIPMENT

• Working height	: 7.80 m
• Platform height	: 5.80 m
• Platform capacity	: 230 kg
• Platform size	: 0.99 x 1.25 m
• Extension	: 0.70 m
• Length	: 2.43 m
• Width	: 1 m
• Height	: 2 m
• Gross weight	: 2400 kg
• Solid tyres	: 16 x 5 x 10 1/2 Type TR
• Gradeability	: 25%
• Electric translation	
• Turning radius (outside)	: 1.75 m
• Electric motor	: 24 V
• Free wheeling device	
• Hydraulic tank	: 25 l
• Semi-traction batteries	: 24 V - 250 A
• Charger	: 30A / 24 V
• Battery charge indicator	
• Slope sensor	: 3°

OPTIONS

- Flashing light
- Traction batteries 240 A - 24 V